

SYSTEM MODEL

あらゆる環境下にも負けない、3 600 lm (ANSI) の高輝度、S-XGAサイズリアル対応の高画質など高いQUALITY映像技術をはじめ、多彩な入出力方式を用いたシステム構築、多様な環境への柔軟な設置性、そしてメンテナンスの簡易性、信頼性を実現。

●TH-L6600JL16600JL
●TH-L6500JL16500JL(XGAサイズリアル対応)



液晶プロジェクター TH-L6600JL

高輝度小売価格2,300,000円(税別)
※税込・設置運搬・工事費・ケーブル(別売)付送料別

3 600 lm
(ANSI)
S-XGA
1.6倍ズーム
(16:10対応)

液晶プロジェクター TH-L6500JL

高輝度小売価格1,500,000円(税別)
※税込・設置運搬・工事費・ケーブル(別売)付送料別

3 600 lm
(ANSI)
XGA
1.6倍ズーム
(16:10対応)



Check1

■様々な設置環境に対応できる高度なシステム構築力 ●優れた機能で「最適な映像環境を」

リモコン操作で簡単に上下移動できる電動升降システム機能など、最大20°までズーム(含形態)精工が行えるデジタルキーステン補正機能*を搭載。またプロジェクターを最大30°まで傾斜することができ、設置も可能。これらにより様々な設置形態に対応できます。さらにレンズリムーバー*を採用、スクリーンに対しプロジェクターを中央へ設置できる、シンプルな施工を実現できます。またプロジェクターのカラーリングは天井設置などの場合も周囲に溶けこみやすいホワイト色を採用しました。

※1 デジタルキーステン補正機能を使用する場合は、画面アスペクト比が変化する場合があります。

●傾斜角設置のイメージ



○デュアルスタックでさらなる高輝度化に対応

常設に選したフレーム式のデュアル金具**に加え、2つのプロジェクターを積み重ねる感覚で、簡単にデュアルスタックシステムを構成できる簡易設置用デュアル金具**の2タイプを用意。より高輝度な大画面提供を実現します。

※2 別売品のデュアル金具が必要です。
※3 設置環境によりTVの設置、映像機器設置用TV-DPL1650P
●天井工費及設置費については設置要領書にご確認ください。



●簡易設置用

●簡易設置用

○オプショナルレンズで使用環境を拡大

別売品「長焦点のズームレンズ、55°以上投影専用の固定焦点レンズ*」など幅広いニーズに合わせて、投写レンズを選択することで、設置環境に合わせたプロジェクターの活用が一段と広げられます。

※3 TH-L6600JL・L6500JLにのみ対応

●優れたメンテナンス性

天井設置やデュアルスタック時にも、金具からプロジェクターを取り出さずランプ交換は後面より、エアフィルター清掃は側面より行えます。

●さまざまなシステム構築に対応した豊富なインターフェース

システム構築を考慮し、ビデオ/SDビデオ入出力端子とRGB1入力端子に加え、BNC接続を採用。また、2系統系統備いたRGBB1出力端子は、BSデジタルハイビジョンチューナー*などを接続可能なコンポーネント信号(Y、P、P)の入力に対応しています。その他にも、次世代のインターフェースDVI-D入出力端子を装備し、デジタル出力のパソコンとの接続に、これを用いたフルデジタル処理により、画像劣化がほとんどなく高画質な映像を再現。また画像位置調整も不要になり、よりスピーディーに最適な画像が得られます。さらに、パソコンなどでワイヤレスリモコン同様に遠隔操作ができる入出力端子リアル(RS-232C準拠)、接続制御による入力切り換え・スタンバイON/OFFが可能などモード端子を装備し、遠隔操作システムの構築にも難なく対応します。

※4 70p・1080iには対応しません

IDナンバー設定機能

ワイヤレスリモコンでID番号による操作や、シリアル番号をリモコンにプロジェクターを識別して一括でコントロールできる機能。

カバー付き操作パネルは、例えばデュアルスタックした場合などで、後面に操作パネルを配置しているのでもそのまま操作可能に、また外部部品時は、カバー付きなので、操作パネルを保護します。



※写真はTH-L6600JL16600JLです。

高輝度・高画質だから大画面、さらに柔軟なシステム性と優れた演出力。

◀(レンズ別売モデルもラインアップ)



液晶プロジェクター TH-L6600JL

高輝度小売価格2,300,000円(税別)
※税込・設置運搬・工事費・ケーブル(別売)付送料別

3 600 lm
(ANSI)
S-XGA
1.6倍ズーム
(16:10対応)

液晶プロジェクター TH-L6500JL

高輝度小売価格1,500,000円(税別)
※税込・設置運搬・工事費・ケーブル(別売)付送料別

3 600 lm
(ANSI)
XGA
1.6倍ズーム
(16:10対応)


*投写レンズについては、15ページをご覧ください。

Check2

■ついに高輝度3 600 lm (ANSI)、映像演出の範囲を拡大

220 W UHMランプ2灯を使用し、その光を1本に集中させる当社独自のDL (Dual Lamp)光学システムにより、3 600 lm (ANSI)の高輝度達成。また高コントラストフィルムの採用により、600:1の高コントラストを実現。会議室はもちろん、展示場、セミナー会場など、明るく広い場所をほぼ必ず設置できます。

※5 TH-L6600JL16600JL、TH-L6600JL16600JL4400:1



■“よりディテールに”“よりクリアーに” S-XGAサイズ**リアル対応

パソコン画像の投写はS XGAサイズ** (1 280ドット×1 024ドット)までリアルに対応。さらにU XGAサイズ (1 600ドット×1 200ドット)まで情報の欠落やフロッカのない圧縮表示を実現します。

※6 TH-L6600JL16600JL
TH-L6600JL16600JL4400:1 (204ドット×768ドット×1.2倍)

■より優れた映像再現性

デジタルシネマリアー回路や3Dデジタルガンマー補正回路の搭載によりDVDなどの動画も、自然な色再現・階調表現を行います。また、3次元デジタルコムフィルターの採用により、シープなビデオ映像を実現しました。

その他、充実した機能/特徴



*左記の内容については15ページをご覧ください。

